

# Mobil 1™ x1 5W-30

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality

## Popis produktu

Mobil 1™ je světový lídr mezi syntetickými motorovými oleji, zajišťující ultimátní výkon a ochranu. Technologie Mobil 1 udržuje váš motor jako nový za všech provozních podmínek. Mobil 1™ x1 5W-30 je pokrokový plně syntetický motorový olej zajišťující výjimečnou ochranu a čisticí schopnosti a překračuje nejpřísnější požadavky.

## Vlastnosti a výhody

Mobil 1 x1 5W-30 je vyroben na základě speciální patentované směsi ultra výkonných syntetických základových olejů v kombinaci s pečlivě vybraným komplexem aditiv. Viskozitní třída 5W-30 je doporučována pro většinu moderních automobilů. Mobil 1 x1 5W-30 je unikátně formulován k zajištění vynikající úrovně výkonnosti, čisticích schopností a ochrany motoru, spolu se splněním náročné specifikace ILSAC GF-5.

- Excelentní ochrana motoru a mazání motoru pro různé řidičské styly
- Zajišťuje rychlou ochranu a snížené opotřebení motoru i v extrémních provozních podmínkách
- Zajišťuje ochranu za vysokých teplot a pomáhá prodloužit životnost turbodmychadla
- Zajišťuje výjimečnou čisticí schopnost pro zanesené motory
- Ochrana motoru při startu za nízkých teplot

## Použití

Mobil 1 x1 5W-30 pokrokový plně syntetický motorový olej je doporučen pro různé typy moderních vozidel, včetně vysoce výkonných, přeplňovaných, zážehových i vznětových motorů (bez filtru pevných částic) s víceventilovou technikou, které jsou používány v současných osobních vozidlech, SUV nebo lehkých užitkových vozidlech.

## Klasifikace a specifikace

### Mobil 1 x1 5W-30 má následující schválení:

General Motors Service Fill dexos1™ (dexos1™ Gen 2 (License number D10279HC015))

### Mobil 1 x1 5W-30 splňuje nebo překračuje následující požadavky:

ACEA A1/B1	X
ACEA A5/B5	X
API SN/SM	X
ILSAC GF-5	X
Ford WSS-M2C946-A	X

### Mobil 1 x1 5W-30 je doporučen ExxonMobil pro následující aplikace:

API CF	X
General Motors 4718M	X
General Motors 6094M	X

## Charakteristické vlastnosti

### Mobil 1 x1 5W-30

#### Viskozita, ASTM D 445

	cSt při 40°C	61,7
	cSt při 100°C	11,0
Viskozitní index		172
Sulfátový popel, hm% (ASTM D874)		0,8
HTHS Viscosity, mPa·s @ 150°C (ASTM D4683)		3,1
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92		230
Bod tuhnutí °C ASTM D97		-42
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052		0,855

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

08-2018

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.  
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.