

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej

Popis:

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 je nízkopopelnatý vysoce výkonný motorový olej formulovaný k prodloužení životnosti a zajištění účinnosti systému redukci emisí jak u vznětových tak zážehových motorů vozidel.

Vlastnosti a výhody

Mobil 3000 Formula 5W-30 nabízí excelentní výkonnost jak za vysokých tak i nízkých teplot a dlouhodobou ochranu motoru. Hlavní vlastnosti a výhody zahrnují:

- pomáhá udržovat účinnost filtru pevných částic u vznětových motorů a katalyzátoru zážehových motorů
- chrání motor před opotřebením a úsadami
- pomáhá snižovat spotřebu paliva díky redukci tření
- vhodné pro vznětové i zážehové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel

Aplikace

Mobil Super 3000 Formula je doporučen společností ExxonMobil pro aplikace vyžadující Ford WSS-M2C934-B včetně vozidel Jaguar a Land Rover od ledna 2009 které jsou osazeny motory 3.0 Litre V6 Diesel a dále Mazda Diesel engines osazené filtrem pevných částic (DPF) od roku 2005

Specifikace a schválení

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 má následující schválení výrobců::

Jaguar Land Rover	STJLR.03.5005
-------------------	---------------

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 splňuje požadavky následujících specifikací výrobců:

Ford	WSS-M2C934-B
------	--------------

Typické vlastnosti:

Mobil Super 3000 Formula 5W-30

Viskozita, ASTM D 445

cSt @ 40°C	59
------------	----

cSt @ 100°C	10
-------------	----

Sulfátový popel, hm%, ASTM D 874	0.49
----------------------------------	------

fosfor	0.049
--------	-------

Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	190
------------------------------	-----

hustota @15°C kg/l, ASTM D 4052	850
---------------------------------	-----

Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36
-----------------------------------	------------

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je

k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

2-2018

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.