

Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Vysoce výkonný motorový olej

Popis produktu:

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 byl vyvinut pro splnění požadavků "Ford WSS-M2C948-B".

Ford WSS-M2C948-B je specifický produkt určený pro motory tříválcové EcoBoost 1.0L, tento olej splňující požadavek Ford WSS-M2C948-B může být použit pro většinu zážehových (benzínových) motorů Ford jak je doporučeno níže v aplikaci.

Vlastnosti a výhody:

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 je motorový olej se standardním obsahem popela s nízkým HTHS (High Temperature High Shear) - viskozita za vysoké teploty a vysokého stříhového namáhání - pod 2.9 cP. Produkt je testován a zajišťuje spolehlivou výkonnost pro váš motor.

Aplikace

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 může být použit pro všechny zážehové (benzínové) motory Ford s výjimkou modelů Ford KA (od MY 2009) a Ford Focus RS (MY 2004.75).

vždy by měl být kontrolován manuál daného vozu pro odpovídající viskozitní třídu a požadovanou specifikaci.

Specifikace a schválení

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 splňuje nebo překračuje požadavky:

ACEA A1/B1	X
API SN	X
Ford WSS-M2C948-B	X

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

Viscosity, ASTM D 445

cSt @ 40° C	42.4
cSt @ 100° C	7.9
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874	0.8
Phosphorous	0.08
Flash Point, °C, ASTM D 92	230
Density @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.851
Pour Point, °C, ASTM D 97	-36

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

09-2018

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.