

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Moderní vysoce výkonný syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je moderní vysoce výkonný syntetický olej s nízkým obsahem popela. Je navržen tak, aby motoru poskytoval vynikající čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebením, zlepšoval jeho výkon a především prodlužoval životnost a účinnost systémů pro snížení emisí jak u zážehových tak i vznětových motorů.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 XE 5W-30 poskytuje následující výhody:

- Pomáhá zajišťovat dlouhodobou účinnost systémů na snižování emisí u vznětových i zážehových motorů
- Umožňuje provoz za zvýšených teplot bez zvyšování viskozity, oxidace a tepelného rozkladu
- Výborné nízkoteplotní vlastnosti zajišťují dobrou startovatelnost za nízkých teplot a okamžitou ochranu motoru
- Vynikající tepelná a oxidační stabilita výrazně prodlužuje životnost oleje a jeho mazací vlastnosti
- Nízká viskozita přispívá k lepší spotřebě paliva a snižování tvorby emisí
- Vhodný jak pro vznětové, tak i zážehové motory osobních a lehkých užitkových vozidel

Použití

Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl vyvinut dle nejnovějších požadavků významných výrobců vozidel a je kompatibilní s většinou nejnovějších filtrů pevných částic vznětových motorů tak i s katalyzátory zážehových motorů.

Je doporučován pro nejmodernější typy automobilových motorů, zvláště pro výkonné zážehové i vznětové motory. Mobil Super 3000 XE 5W-30 nabízí vynikající výkonnost za velmi vysokých i velmi nízkých teplot a dlouhodobou ochranu motoru před opotřebením, tvorbou kalů a úsad.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je specificky doporučen pro použití ve vozidlech Mercedes Benz (vyžadujících schválení MB 229.31, 229.51 nebo 229.52), ve vozidlech BMW (požadující Longlife Oil 04) a také vozidlech Volkswagen (vyžadujících schválení VW 502 00 / 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také určen pro použití v motorech Volkswagen TDI čerpadlo-tryska (se servisním intervalem 15 000 km / 1 rok) vyžadujících normu VW 50501 a pro Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel vyžadující VW 50501 nebo Ford WSS-M2C917-A schválení.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 má schválení General Motors Service Fill dexos2™, které je vyžadováno pro všechna vozidla se vznětovým i zážehovým motorem od roku 2010 GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel také schválil zpětnou kompatibilitu specifikace dexos2™ pro starší modely GM/Opel vyžadující specifikace (GM-LL-A-025 nebo GM-B-LL-025). Většina vozidel GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet může používat produkt se schválením dexos2™.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 XE 5W-30 splňuje nebo překračuje následující požadavky:

ACEA	C3
API	SM/SL/SN

Mobil Super 3000 XE 5W-30 má následující schválení výrobců:

General Motors Service Fill	dexos2™ (license number GB1A0914015)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31
MB-Approval	229.51

Mobil Super 3000 XE 5W-30 má následující schválení výrobců:

MB-Approval	229.52
Volkswagen (Gasoline / Diesel)	502 00 / 505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je doporučen společností ExxonMobil pro použití v aplikacích vyžadujících následující schválení nebo specifikace:

API	CF
Ford	WSS-M2C917-A

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Viskozita, ASTM D 445

cSt @ 40° C	68
cSt @ 100° C	11.9
Síranový popel, hm%, ASTM D 874	0.8
Fosfor	0.08
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Hustota @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

8-2018

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.