

# Mobiltac<sup>®</sup> písmenná řada

## Převodové oleje

### Popis produktu

Oleje Mobiltac písmenná řada představují kvalitní, vysoce viskózní oleje bez obsahu ředících látek, určené k mazání otevřených převodů v nejrůznějších provozních podmínkách. Tyto oleje obsahují vysokotlaká aditiva pro ochranu ozubení a ploch, které jsou vystaveny extrémním zátěžím. Vytvářejí kohezivní a adhezivní souvislý a přilnavý mazací film, který je odolný vůči opotřebením, vymývání vodou a excesivnímu odstříku. Oleje si zachovávají odpovídající mazací účinky i v případě mezního tření. Odolávají odprýskávání nebo odlupování při teplotách pod bodem mrazu.

Oleje této řady jsou doporučovány pro víceúčelové aplikace u otevřených převodů. Dva lehčí stupně splňují požadavky výrobců na uzavřené převody provozované pod velkou zátěží a mazané rozstříkáváním.

### Vlastnosti a výhody

Výrobky Mobiltac písmenná řada jsou již několik desetiletí velmi úspěšně používány v řadě aplikací. Nabízejí následující vlastnosti a výhody:

- Dokonalá antikorozi ochrana a snížení opotřebením a z toho plynoucí nižší náklady na údržbu
- Vynikající přilnavost a odolnosti vůči „vyhazování“ a vymývání vodou vedoucí k menší spotřebě oleje
- Dobré vlastnosti za nízkých teplot a vysoká odolnost vůči odlupování

### Použití

Oleje Mobiltac písmenná řada jsou doporučovány pro víceúčelové aplikace u otevřených převodů. Dva lehčí stupně se využívají k mazání rozstříkem u uzavřených převodů provozovaných pod velkou zátěží. Aplikace zahrnují:

- Součásti jako například převody zdvihacích, otáčecích a velkých lisovacích strojů
- Zařízení v kovárnách, zařízení pro hlubinnou nebo povrchovou těžbu
- Velkokapacitní zařízení pro zemní práce a pece na pálení cementu

### Charakteristické vlastnosti

Mobiltac Double Letter Series	Mobiltac LL	Mobiltac MM
Viskozita, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	1050	3900
cSt @ 100°C	46	89
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	182	182
Hustota @ 15°C, ASTM D 4052, kg/l	0.954	0.969

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.  
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.