

# Mobil 1 Extended Life 10W-60

## Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality

### Popis produktu

Oleje Mobil 1 představují světově známé syntetické motorové oleje přinášející vynikající výkonnost a ochranu motoru. Mobil 1 Extended Life 10W-60 je formulován tak, aby odpovídal výkonovým požadavkům starších vozidel.

### Vlastnosti a výhody

Mobil 1 Extended Life 10W-60 je navržen tak, aby zabezpečil dlouhodobou ochranu ve výkonných motorech s vyšší spotřebou a prodlužoval životnost vašeho vozu.

- Speciální přísada na ochranu těsnění pro zabránění úniku oleje
- Přispívá ke snížení tvorby kalů a pomáhá udržovat motor čistý a zabraňuje opotřebením
- Vynikající síla olejového filmu pro lepší ochranu u starších motorů
- Vyšší viskozita snižuje spalování oleje u starších motorů
- Vyšší obsah protiotěrových aditiv chrání i opotřebované motory
- Vysoce výkonný základový olej přispívá k všeobecné ochraně proti opotřebením

### Použití

Mobil 1 Extended Life 10W-60 byl navržen tak, aby poskytl vynikající ochranu starších motorů. Je vhodný pro veškeré typy starších vozů a provozních podmínek.

- Starší typy vozů
- Téměř veškeré provozní podmínky od lehkých po extrémní
- Ideální produkt pro závodní aplikace

Doporučujeme vždy zkontrolovat vhodnou viskozitní třídu a specifikace pro konkrétní vůz dle manuálu.

### Klasifikace a specifikace

---

**Mobil 1 Extended Life 10W-60 splňuje nebo překračuje požadavky:**

API	SN/SM/SL
ACEA	A3/B3, A3/B4

---

**Mobil 1 Extended Life 10W-60 má následující schválení:**

Volkswagen	501 01/505 00
MB	229.1

---

**Mobil 1 Extended Life 10W-60 je doporučen pro použití v aplikacích požadujících:**

API	CF
-----	----

## Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil 1 Extended Life 10W-60</b>		
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>		
	<b>cSt při 40°C</b>	152,7
	<b>cSt při 100°C</b>	22,7
<b>Viskozitní index, ASTM D 2270</b>		178
<b>Síranový popel, hm.%, ASTM D 874</b>		1,4
<b>Obsah fosforu, hm.%, ASTM D 4951</b>		0,13
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>		234
<b>Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052</b>		0,86
<b>TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896</b>		11,8
<b>MRV při -30°C, cP, ASTM D 4684</b>		25 762
<b>HTHS viskozita, mPa·s při 150°C, ASTM D 4683</b>		5,7

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

08-2011

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.