

# Mobil 1 Peak Life 5W-50

## Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality

### Popis produktu

Olej Mobil 1 Peak Life 5W-50 je syntetický motorový olej nejvyšší výkonnostní třídy, který motoru poskytuje maximální ochranu proti opotřebením. Mobil 1 Peak Life 5W-50 je formulován tak, aby odpovídal výkonovým požadavkům nových ale i starších vozidel.

### Vlastnosti a výhody

Mobil 1 Peak Life 5W-50 zajišťuje vynikající ochranu pro co nejdélší životnost motoru. Olej je navržen tak, aby snižoval opotřebením motoru, minimalizoval tvorbu kalů a úsad, které se v motoru tvoří dlouhodobým používáním.

- Výkonný komplex aditiv minimalizuje tvorbu kalů a úsad a prodlužuje životnost motoru
- Obsažené antioxidanty prodlužují životnost oleje
- Vyvážená formulace přispívá k dosažení vynikající výkonnosti během celé doby životnosti auta
- Vysoce výkonný základový olej v kombinaci s vybraným komplexem aditiv zabezpečuje ochranu proti opotřebením
- Široký viskozitní rozsah zajišťuje ochranu motoru jak při nízkých tak vysokých teplotách
- Silný olejový film umožňuje vynikající ochranu i u starších vozidel

### Použití

Mobil 1 Peak Life 5W-50 je vhodný pro veškeré typy vozů používaných za různých provozních podmínek od nenáročných až po těžké.

- Téměř veškeré vozy
- Starší typy vozů
- Vysoce výkonné motory
- Veškeré provozní podmínky

### Klasifikace a specifikace

<b>Mobil 1 Peak Life 5W-50 splňuje následující klasifikace/specifikace:</b>	
ACEA	A3, B3, B4
API	SN, SM, SL

  

<b>Mobil 1 Peak Life 5W-50 má následující schválení:</b>	
Volkswagen	501 01/505 00
Porsche	A40
MB	229.1/229.3
BMW High Performance Diesel Oil	schváleno
Lexus	LFA Factory Fill

  

<b>Mobil 1 Peak Life 5W-50 je doporučen pro použití v aplikacích požadujících:</b>	
API	CF

## Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil 1 Peak Life 5W-50</b>		
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>		
	<b>cSt při 40°C</b>	108
	<b>cSt při 100°C</b>	17,5
<b>Viskozitní index, ASTM D 2270</b>		180
<b>Síranový popel, hm.%, ASTM D 874</b>		1,3
<b>Obsah fosforu</b>		0,1
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>		231
<b>Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052</b>		0,85
<b>TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896</b>		11,8
<b>MRV při -35°C</b>		29 244
<b>HTHS viskozita, cSt při 150°C, ASTM D 4683</b>		4,4

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

11-2015

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.