

Mobil 1 Racing 4T 15W-50

Vícerozsahový syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory

Popis produktu

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 představuje motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory. Tento olej umožňuje dosažení vysokého výkonu, kterým se vyznačují moderní vysoce výkonné motocykly. Olej uchovává čtyřdobé motory v čistotě a chrání je i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Vlastnosti a výhody

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 je formulován z vysoce kvalitních syntetických základových složek a komplexu vysoce kvalitních aditiv, které poskytují motoru mimořádné čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebením při vysokých teplotách a účinnou antikorozi ochranu. Díky velice nízkému trakčnímu součiniteli, který vyplývá z povahy syntetických olejů, se při použití oleje Mobil 1 Racing 4T dosahuje nejvyššího možného výkonu. Vysoká kvalita tohoto oleje umožňuje jeho celoroční použití v náročných podmínkách na silnici i na závodních tratích. Jeho klíčové vlastnosti a výhody zahrnují:

| Vlastnosti | Výhody |
|--|--|
| Optimální třecí charakteristiky | Zvýšení výkonu díky omezeným třecím ztrátám Celkové zlepšení chodu motoru a snížení spotřeby paliva |
| Výjimečná ochrana proti opotřebením | Prodloužená životnost motoru |
| Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci | Minimalizace tvorby úsad, ochrana vrstvičkou filmu při všech provozních teplotách, zvláště při vysokých teplotách, kterých dosahují vzduchem chlazené motory |
| Mimořádné vlastnosti při nízkých teplotách | Účinné mazání při nízkých teplotách usnadňuje startovatelnost motoru, rychlé promazání a menší zatěžování elektroinstalace |
| Výjimečná schopnost detergentce / disperse | Mimořádná čistota motoru, plynulejší a spolehlivější chod |
| Účinná antikorozi ochrana | Prodloužená životnost kritických součástí ventilového rozvodu a ložisek |

Použití

- Mobil 1 Racing 4T 15W-50 je zvláště doporučován k mazání čtyřdobých motorů vysoce výkonných motocyklů.

Klasifikace a specifikace

| Mobil 1 Racing 4T splňuje následující klasifikace/specifikace: | 15W-50 |
|--|----------------|
| API | SN, SM, SL, SJ |
| JASO | MA 1 2006 |

Charakteristické vlastnosti

| Mobil 1 Racing 4T | 15W-50 |
|-------------------------------------|--------|
| SAE třída | 15W-50 |
| Viskozita, ASTM D 445 | |
| cSt při 40°C | 114 |
| cSt při 100°C | 16,9 |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 161 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -39 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 204 |
| Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0.86 |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

03-2013

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.