

# Mobil Agri Extra 10W-40

## Vysoce výkonný víceúčelový traktorový olej

### Popis produktu

Mobil Agri Extra 10W-40 je částečně syntetický, mimořádně výkonný, víceúčelový olej mající široký rozsah použití u zemědělské techniky. Tento olej zaručuje mimořádnou výkonnost u vznětových a zážehových motorů, převodovek, hydrauliky, koncových převodů a náprav s mokřými brzdami. Využívá přitom moderní základové oleje v kombinaci s jedinečným komplexem aditiv. Olej Mobil Agri Extra 10W-40 je doporučen pro široký rozsah velmi náročných aplikací a extrémních provozních prostředí, které se v zemědělství vyskytují.

### Vlastnosti a výhody

Zemědělské podniky používají širokou škálu zařízení, která vyžadují víceúčelové mazání. Moderní technologie oleje Mobil Agri Extra 10W-40 splňuje nejrůznější mazací požadavky těchto zařízení, čímž snižuje potřebu požadovaného množství používaných olejů a omezuje možnost jejich nesprávného použití. Ke klíčovým užitečným vlastnostem patří:

Vlastnosti	Výhody
Vynikající tepelná a oxidační stabilita	Omezení tvorby vysokoteplotních úsad
Zvýšená alkalická rezerva (TBN)	Nízká tvorba úsad a prodloužené intervaly výměny oleje
Dobrá ochrana proti rezivění a korozi	Menší opotřebení a prodloužená provozní životnost zařízení, zvláště hydraulických součástí
Zlepšená detergentně disperzní schopnost	Vyšší čistota motoru a jeho delší životnost
Zvýšená vysokoteplotní stříhová stabilita	Omezení opotřebení motoru a snížení spotřeby oleje
Jedinečné třecí vlastnosti a vlastnosti dovoleného zatížení	Vyšší výkon, lepší výkonnost hnací jednotky a eliminace drnčení mokřých brzd
Lepší čerpatelnost a výkonnost za nízkých teplot	Snadnější startovatelnost motoru, menší opotřebení ventilového rozvodu a dobrá funkce hydraulického systému
Kompatibilita součástí Víceúčelovost výrobku	Delší životnost těsnicích vložek a těsnění Snížení zásob a problémů s nesprávným použitím

### Použití

- Zemědělská vozidla a technika se smíšeným zážehovým a vznětovým pohonem
- Převodovky a hnací systémy zemědělské techniky vyžadující víceúčelovou kapalinu

### Klasifikace a specifikace

#### Mobil Agri Extra 10W-40 má následující schválení výrobců:

#### 10W-40

Massey Ferguson MF 1145

X

ZF TE-ML 06C/07B

X

#### Mobil Agri Extra 10W-40 is recommended by ExxonMobil for use in applications requiring:

API CE/SF

X

API GL-4

X

Allison C-4 (Agriculture Applications Only)

X

Massey Ferguson MF 1139

X

**Mobil Agri Extra 10W-40 is recommended by ExxonMobil for use in applications requiring:**

Massey Ferguson MF 1144	X
John Deere J27	X
Ford M2C 159B	X

## Typické vlastnosti

### Mobil Agri Extra 10W-40

SAE Grade	10W-40
Viscosity, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	85.0
cSt @ 100°C	13.0
Viscosity Index, ASTM D 2270	150
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	1.6
Total Base # , mg KOH/g, ASTM D 2896	10.4
Pour Point, °C, ASTM D 97	-36
Flash Point, °C, ASTM D 92	230
Density @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

11-2014

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.  
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.