

Mobil Antifreeze Advanced

Vysoce výkonná kapalina do chladičů - koncentrát

Popis

Mobil Antifreeze Advanced Concentrate je extra výkonná koncentrovaná kapalina kterou je nutné zředit pro použití.

Vlastnosti a výhody

Mobil Antifreeze Advanced Concentrate, zajišťuje výbornou ochranu proti mrazu, korozi a přehřátí motorů automobilů i užitkových vozidel jak pro hliníkové, tak i klasické bloky motorů na bázi železných kovů. Organická technologie (OAT) zajišťuje excelentní ochranu hliníkovým motorům. Mobil Antifreeze Advanced neobsahuje nitridy, aminy, fosfáty, křemičité ani borité sloučeniny. Je založen na etylenglykolu a musí být ředěn před použitím.

Použití

Mobil Antifreeze advanced obsahuje Glysantin® G30® from BASF . Glysantin® G30® a je schválen:

Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F, MAN 324 SNF, MINI Cooper D (automobily od roku výroby 2007), MTU MTL 5048, Porsche (automobily do roku výroby 1996).

Mobil Antifreeze Advanced concentrate je nutné ředit deionizovanou vodou jak je doporučeno výrobcem automobilu (viz tabulka ředění). Voda z vodovodního řádu je povolena pokud není příliš tvrdá. Odpadní voda z dolování, mořská voda, průmyslová voda apod. není povolena k ředění. Nalejte do systému automobilu dle pokynů výrobce. .

Voda specifikace

Tvdost, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3.6)
Obsah chloru, ppm max	100
Obsah síry, ppm max	100

Tabulka ředění

Mobil Antifreeze Advanced	voda	Ochrana proti mrazu
33 %	67 %	-18°C
50 %	50 %	-36°C
60 %	40 %	-52°C

Schválení a specifikace

According to ExxonMobil, Mobil Antifreeze Advanced is suitable for use in applications requiring

Glysantin® G30® by BASF. Glysantin® G30® by BASF is approved by:

Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F	X
MAN 324 SNF	X
MINI Cooper D (vehicles built as from 2007)	X
MTU MTL 5048	X
Porsche (vehicles built up until 1996).	X

Typické vlastnosti

Mobil Antifreeze Advanced

Color	Pink / Magenta
Density at 20°C, g/cm ³	1.12
Boiling Point, °C	>160
Flash Point, °C	>120
pH value	8.2-8.6
Reserve Alkalinity (M/10HCl), ml	8-11
Water Content, % max	3

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

7-2015

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.