

Mobil Antifreeze Extra

Vysoce výkonná kapalina do chladičů - koncentrát

Popis

Mobil Antifreeze Advanced Concentrate je extra výkonná koncentrovaná kapalina kterou je nutné zředit pro použití.

Vlastnosti a výhody

Mobil Antifreeze Extra obsahuje Glystantin® G48® from BASF. Mobil Antifreeze Extra zajišťuje výbornou ochranu proti mrazu, korozi a přehřátí motorů automobilů i užitkových vozidel jak pro hliníkové, tak i klasické bloky motorů na bázi železných kovů. Obsahuje směs inhibitorů zajišťujících vysoký stupeň ochrany pro komponenty chladicího systému po dobu minimálně 3 roky. Mobil Antifreeze Extra neobsahuje nitridy, aminy a fosfáty.

Použití

Mobil Antifreeze Extra koncentrát obsahuje Glystantin® G48® from BASF . Glystantin® G480® je schválen:

Audi/Seat/Skoda/VW (automobily do roku výroby 1996) TL 774-C, Porsche (do roku výroby 1995), Rolls-Royce (automobily od roku výroby 1998), BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz specification 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (automobily do roku výroby 2000) B 040 0240, Saab 690 1599.

Mobil Antifreeze Extra koncentrát je nutné ředit deionizovanou vodou jak je doporučeno výrobcem automobilu (viz tabulka ředění). Voda z vodovodního řádu je povolena pokud není příliš tvrdá. Odpadní voda z dolování, mořská voda, průmyslová voda apod. není povolena k ředění. Nalejte do systému automobilu dle pokynů výrobce. .

Voda specifikace

Tvdost, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3.6)
Obsah chloru, ppm max	100
Obsah síry, ppm max	100

Tabulka ředění

Mobil Antifreeze Extra	voda	Ochrana proti mrazu
33 %	67 %	-18°C
50 %	50 %	-36°C
60 %	40 %	-52°C

Schválení a specifikace

Mobil Antifreeze Extra je doporučen pro použití vyžadující:

Glystantin® G48® by BASF. Glystantin® G48® by BASF je schválen:

Audi/Seat/Skoda/VW (vehicles built up until 1996) TL 774-C	X
Porsche (vehicles built up until 1995)	X
Rolls-Royce (vehicles built as from 1998)	X
BMW N 600 69.0	X
MAN 324 NF	X
Mercedes-Benz specification 325.0	X

MTU MTL 5048	X
Opel/Vauxhall (vehicles built up until 2000) B 040 0240	X
Saab 690 1599.	X

Typické vlastnosti

Mobil Antifreeze Advanced

barva	modrozelená
Hustota při 20°C, g/cm ³	1.12
Bod varu, °C	› 165
Bod vzplanutí, °C	› 120
pH	7.1 - 7.3
Alkalická rezerva (M/10HCl), ml	13 - 15
Obsah vody, % max	3.5

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

7-2014

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.