

Mobil Antifreeze

Kapalina pro chladiče automobilů s dlouhou životností

Popis

Mobil Antifreeze je výkonná koncentrovaná kapalina s dlouhou životností kterou je nutné zředit pro použití.

Vlastnosti a výhody

Mobil Antifreeze je kapalina na bázi mono-ethylen glykolu s životností 2 roky.

Použití

Mobil Antifreeze splňuje dle ExxonMobil kvalitativní standard BS6580-1992. je nutné ředit deionizovanou vodou, jak je doporučeno výrobcem automobilu (viz tabulka ředění). Voda z vodovodního řádu je povolena, pokud není příliš tvrdá. Odpadní voda z dolování, mořská voda, průmyslová voda apod. není povolena k ředění. Nalejte do systému automobilu dle pokynů výrobce.

Voda vlastnosti

tvrdost, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3,6)
Obsah chloru, ppm max.	100
Obsah síry, ppm max.	100

Tabulka ředění

Antifreeze	Voda	Teplotní ochrana
33 %	67 %	-18 °C
50 %	50 %	-36 °C
60 %	40 %	-52 °C

Specifikace a schválení

Mobil Antifreeze splňuje dle ExxonMobil:

BS6580-1992

Typické vlastnosti

Mobil Antifreeze

barva	modré
Hustota při 20 °C, g/cm ³	1,13
Bod varu, °C	>165
Bod vzplanutí, °C	> 115
pH	7,7
Alkalická rezerva (M/10HCl), ml	21
Obsah vody, % max.	5

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

9-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.