

Mobil ATF 320

Kapalina pro automatické převodovky

Popis produktu

Mobil ATF 320 je vysoce výkonná kapalina pro automatické převodovky převyšující nejnovější revidované specifikace Ford Mercon a General Motors Dexron III.

Vlastnosti a výhody

- Odpovídající třecí vlastnosti umožňující klidné převodové operace v širokém rozsahu pracovních podmínek
- Ochrana proti degradaci při vysokých pracovních teplotách a prodloužený servisní interval
- Čerpatelnost a oběh za nízkých teplot zajišťující dobrou výkonnost při studených startech
- Kompatibilita se všemi konvenčními těsnícími materiály používanými v převodových jednotkách

Použití

Mobil ATF 320 je doporučen pro většinu osobních automobilů a komerčních automatických převodovek. Dále je vhodný pro posilovače řízení, hydraulické aplikace a některé manuální převodovky, kde je předepsána kapalina pro automatické převodovky.

Speciálně je navržena pro automatické převodovky požadující kapalinu odpovídající specifikaci Ford Mercon nebo GM Dexron III.

Specifikace a schválení

Mobil ATF 320 má následující schválení výrobců:

ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 03D	X
MAN 339 Typ Z-1 / 339 Typ V-1	X

Mobil ATF 320 má podle ExxonMobil následující výkonnostní úroveň:

GM Dexron III G	X
Ford Mercon	X
Allison C-4	X
Volvo 97341	X

Charakteristické vlastnosti

Mobil ATF 320

Viskozitní třída SAE

Viskozita, ASTM D 445

cSt při 100 °C

8.2

Brookfield viscosity při -40°C, mPa.s, ASTM D2983

17900

Bod vzplanutí, °C, ASTM D92

197

Hustota při 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0.863

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

4-2015

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.