

Mobil ATF LT 71141

Kapalina pro automatické převodovky

Popis produktu

Mobil ATF LT 71141 je částečně syntetická vysoce výkonná kapalina do automatických převodovek s prodlouženými intervaly výměny.

Vybrané základové oleje v kombinaci s novou technologií aditiv zajišťují mimořádnou výkonnost tohoto ATF a to zejména v případě prodloužených intervalů výměny.

Třecí charakteristika ATF LT 71141 je přizpůsobena tak, aby splňovala požadavky momentových spojek automatických převodovek.

Vlastnosti a výhody

- Vynikající nízkoteplotní vlastnosti díky syntetickým základovým olejům
- Vyvážené výkonnostní vlastnosti zajišťují bezproblémový provoz převodovky

Použití

Mobil ATF LT 71141 je vyroben tak, aby splňoval specifické požadavky nových elektronicky řízených automatických převodovek včetně převodovek s plovoucím uzamčením spojky (CSCC).

Klasifikace a specifikace

Mobil ATF LT 71141 má následující schválení výrobců:

MB-Approval 236.11	X
Approved ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C	X
Approved Voith Turbo H55.633639 (G1363)	X
Approved PSA B71 2340	X

Mobil ATF LT 71141 má podle společnosti ExxonMobil následující výkonnostní úroveň:

VW TL52162	X
------------	---

Charakteristické vlastnosti

Mobil ATF LT 71141

cSt @ 40° C	37.2
cSt @ 100°C	7.4
Viscosity Index, ASTM D 2270	168
Density @15° C g/ml, ASTM D 4052	0.855

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k

dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

7-2015

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.