

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Výjimečně výkonný převodový olej

Popis

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT je plně syntetický olej pro manuální převodovky viskozitní třídy SAE 75W-90 s vynikajícími teplotně- viskozitními vlastnostmi

Vlastnosti a výhody

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT obsahuje pokročilý komplex aditiv zajišťující vynikající tepelnou stabilitu a odolnost proti opotřebením. Tento olej umožňuje dosáhnout nižších teplot v převodech v porovnání s konvenčními převodovými oleji. Je doporučen pro použití ve většině manuálních převodovek, nápravových převodech a u nenáročných hypoidních převodů, kde není požadováno dosažení specifikace API GL-5. Je vhodný pro použití u převodovek, kde je olej vystaven působení velmi vysokých teplot.

Použití

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 je schválený proti specifikaci Mercedes-Benz MB 235.11 zahrnující manuální převodovky Actros včetně redukčních převodovek.

Specifikace a schválení

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 má následující schválení výrobců	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

Typické vlastnosti

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90	SAE 75W-90
SAE třída	SAE 75W-90
Viskozita, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96.3
cSt @ 100°C	14.7
Brookfield Viskozita při -40 °C, cP max	59000
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-45
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92, min.	179
Viskozitní index, ASTM D 2270	159

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

4-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.