

Mobil Extra 4T

Motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory

Popis produktu

Olej Mobil Extra 4T je polosyntetický motorový olej nejvyšší kvality určený do čtyřdobých motocyklových motorů. Zvyšuje výkon motorů všech typů motocyklů a poskytuje jim dokonalejší ochranu a lepší čisticí schopnost.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil Extra 4T je vyroben z jedinečné směsi vysoce kvalitních ropných a syntetických základových olejů a progresivní kombinace aditiv, které motoru poskytují mimořádné čisticí schopnosti, chrání proti korozi a opotřebením. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti	Výhody
Mimořádná ochrana proti opotřebením	Prodloužená životnost součástí motoru a motoru jako celku
Dobrá tepelná stabilita, odolnost vůči oxidaci a tvorbě úsad	Čistější motory vedoucí k bezporuchovému provozu
Mimořádná antikorozi ochrana	Prodloužená životnost ventilového rozvodu a součástí ložisek
Lepší vlastnosti při nízkých teplotách	Snadnější startovatelnost za studena, delší životnost elektroinstalace

Použití

Mobil Extra 4T je doporučován speciálně k mazání všech typů čtyřdobých motocyklových motorů, které vyžadují použití olejů nejvyšší kvality.

Klasifikace a specifikace

Mobil Extra 4T splňuje následující klasifikace/specifikace:

API SJ

JASO MA

Charakteristické vlastnosti

Mobil Extra 4T		
SAE třída	10W-40	
Viskozita, ASTM D 445		
	cSt při 40°C	98
	cSt při 100°C	14,4
Viskozitní index, ASTM D 2270		157
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874		0,9
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97		-30
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92		A
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052		A

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

1-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.