

Mobil Gearlube VS 500

Převodový olej nejvyšší kvality

Popis produktu

Gearlube VS 500 je olej viskozitní třídy SAE 75W-140 určený pro použití v zadních nápravách osobních vozů a terénních vozidel osazených diferencíálem s omezeným prokluzem

Pečlivě vyvážená směs základových olejů a aditiv zajišťuje produktu Gearlube VS 500 extrémní stříhovou stabilitu a zajišťuje ochranu před rezivěním a výkonnost oleje i při velmi dlouhých periodách bez provozu pro dlouhou životnost součástí

Vlastnosti a výhody

Gearlube VS 500 nabízí následující výhody:

- Vhodné pro všechny klimatické zóny Evropy
- Velmi široké viskozitní rozpětí SAE 75W-140 zajišťuje optimální tloušťku filmu a ochranu proti opotřebením
- Nízká úroveň hluku za všech jízdních podmínek
- Bezproblémový provoz vozidel s náhonem na 4 kola ve velmi širokém rozmezí teplot

Klasifikace a specifikace

Mobil Gearlube VS 500 splňuje nebo překračuje následující klasifikace/specifikace:

ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D/

Charakteristické vlastnosti

Gearlube VS 500	
SAE třída	75W-140
Viskozita, ASTM D 445	
	cSt při 100°C
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,850

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

6-2014

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.