

Mobil Pyrotec HFC 46

Těžkozápalná hydraulická kapalina

Popis

Mobil Pyrotec HFC 46 je těžkozápalná hydraulická kapalina třídy HFC, na bázi polyglykolu a vody. Je navržena pro hydraulické systémy využívající lamelová, zubová a pístová čerpadla využívaná například v ocelářství nebo při výrobě hliníku a litiny. Je velmi stříhově stabilní a nabízí zvýšenou ochranu proti korozi, výbornou kompatibilitu s těsněním a zajišťuje excelentní mazání čerpadla, které napomáhá k prodloužení životnosti zařízení.

Přednosti

Mobil Pyrotec HFC 46 přináší následující potenciální výhody:

- Přirozeně nehořlavé
- Vynikající ochrana proti opotřebením prodlužuje životnost zařízení
- Dlouhá životnost kapaliny díky vysoké oxidační stabilitě
- Schváleno pro potravinářství jako těžko zápalná hydraulika

Použití

Mobil Pyrotec HFC 46 je doporučen pro použití:

- Hydraulické systémy využívající lamelová, zubová a pístová čerpadla
- Hydraulické a jiné oběhové systémy pracující v podmínkách zvýšeného požárního nebezpečí

Specifikace a schválení

Mobil Pyrotec HFC 46 splňuje nebo překračuje požadavky:

ISO L-HFC (ISO/DIS 12922)	X
FM Global Standard 6930	X

Typické vlastnosti

Mobil Pyrotec HFC 46

Viscosity, ASTM D 445, cSt @ 40°C	46
Viscosity Index, ASTM D2270	195
Pour Point, °C, ASTM D 97 (max)	-50
Copper Corrosion, 24hrs @ 50°C ISO 2160	1B
Color, Visual	Red

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

1-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.