

# Mobil Super 1000 X1 15W-40

vysoce kvalitní více-rozsahový olej pro osobní automobily

## Popis produktu

Nová řada olejů Mobil Super 1000 představuje vysoce kvalitní minerální motorové oleje, navržené tak, aby zajistily vysokou úroveň ochrany a výkonu.

## Vlastnosti a výhody

Použití olejů řady Mobil Super 1000 umožní získat z motoru Vašeho vozu ten nejlepší výkon.

Řada Mobil Super 1000 X1 nabízí:

- Vynikající ochranu proti opotřebením
- Vynikající čistotu motoru
- Vynikající ochranu při vysokých teplotách

## Použití

Oleje řady Mobil Super 1000 jsou navrženy pro použití v téměř všech typech vozidel. Oleje jsou především doporučeny pro

normální provozní podmínky:

- Téměř veškeré typy motorů
- Zážehové i vznětové motory
- Osobní automobily, SUV, lehké nákladní automobily a dodávky
- Dálniční způsob jízdy
- Normální provozní podmínky

Vždy zkontrolujte doporučenou viskozitní třídu a specifikace určené pro konkrétní vozidlo.

## Klasifikace a specifikace

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Mobil Super 1000 X1 splňuje nebo překračuje následující požadavky:</b>                              | <b>15W-40</b> |
| API SL/SJ  | X             |
| ACEA A3/B3   | X             |
| <b>Mobil Super 1000 X1 má následující schválení výrobců:</b>   | <b>15W-40</b> |
| VW 505 00  | X             |
| MB-Approval 229.1  | X             |
| <b>Mobil Super 1000 X1 je doporučen společností ExxonMobil pro použití v aplikacích vyžadujících :</b> | <b>15W-40</b> |
| API CF   | X             |

## Typické vlastnosti

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Mobil Super 1000 X1</b>       | <b>15W-40</b> |
| Viscosity, ASTM D 445            |               |
| cSt @ 40° C                      | 107           |
| cSt @ 100° C                     | 14.4          |
| Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874    | 0.91          |
| Phosphorous                      | 0.147         |
| Flash Point, °C, ASTM D 92       | 230           |
| Density @15° C kg/l, ASTM D 4052 | 0.89          |
| Pour Point, °C, ASTM D 97        | -30           |

## **Zdraví a bezpečnost**

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

7-2015

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.