

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Popis produktu:

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej s velmi nízkým obsahem popelovin navržený tak, aby prodloužil životnost a účinnost systémů redukce výfukových emisí a to jak pro vznětové tak zážehové motory.

Vlastnosti a výhody

- pomáhá zajišťovat účinnost systémů redukce výfukových emisí u vznětových i zážehových motorů.
- umožňuje dlouhodobý provoz za zvýšených provozních teplot bez oxidačního stárnutí oleje a jeho rozkladu.
- zajišťuje vynikající tekutost za nízkých teplot umožňující bezproblémové zimní starty a rychlé promazání motoru
- vhodný pro použití ve vznětových i zážehových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Použití

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 splňuje ACEA C4 a byl speciálně formulován ke splnění nejnovější specifikace Renault RN0720 pro současné vznětové motory s filtrem pevných částic.

Specifikace:

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 splňuje nebo překračuje následující požadavky:

ACEA	C4
------	----

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 má následující schválení výrobců:

Renault	RN0720
---------	--------

Typické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Viskozita, ASTM D 445

cSt @ 40° C	68
-------------	----

cSt @ 100° C	11.7
--------------	------

Sulfátový popel, hm%, ASTM D 874	0.5
----------------------------------	-----

fosfor	0.05
--------	------

Bod vzplanutí, °C, ASTM D 93	200
------------------------------	-----

hustota @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.85
----------------------------------	------

Pour Point, °C, ASTM D 97	-39
---------------------------	-----

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

6-2014

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.