

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej

Popis produktu

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 je vysoce výkonný, syntetický, nízkopopelnatý motorový olej, formulovaný k zajištění náročných požadavků prodloužených výměn spolu se zajištěním snížení spotřeby paliva a udržení vynikající čistoty motoru.

Vlastnosti a výhody

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 nabízí následující výhody:

- Prodloužený servisní interval dle požadavků VW
- Zvýšená úspora spotřeby paliva (jak je vyžadováno ACEA C3)
- Zvýšená vnitřní čistota motoru pro udržení výkonnosti motoru po celou jeho životnost
- Rychlá cirkulace a ochrana
- Plná kompatibilita s filtry pevných částic a katalyzátory

Použití

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 byl navržen tak, aby odpovídal požadavkům skupiny VW Audi kladeným na maziva pro nejnovější konstrukce motorů kde je požadován prodloužený interval spolu s elektronickou indikací servisu dle servisního plánu VW.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 má následující schválení výrobců:

Volkswagen	VW 504 00 / 507 00
Porsche	C30

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 splňuje nebo překračuje požadavky:

ACEA	C3
------	----

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Viscosity, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	72.8
cSt @ 100° C	12.1
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874	0.6
Phosphorous	0.08
Flash Point, °C, ASTM D 92	254
Density @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Pour Point, °C, ASTM D 97	-45

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

7-2015

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.