

Mobil Super 3000 X1 5W-40

Výkonný, plně syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 je plně syntetický motorový olej zajišťující dlouhou životnost motorů mnoha typů a stáří se zvýšenou ochranou za velkého rozsahu teplot.

Vlastnosti a výhody

Oleje řady Mobil Super 3000 jsou celosvětově prověřeny a uznávány pro svoji vysokou výkonnost.

Mobil Super 3000 X1 5W-40 nabízí:

- Vynikající ochranu proti opotřebení
- Vynikající čistotu motoru
- Vynikající ochranu při vysokých teplotách
- Vynikající startovatelnost a ochranu za nízkých teplot

Použití

Řada Mobil Super 3000 je formulována tak, aby zajistila vynikající ochranu motoru v porovnání s konvenčními nebo polosyntetickými oleji. Olej řady Mobil Super 3000 jsou doporučeny pro případy vysokého a častého namáhání motoru, kde zabraňují poškození motoru.

- Téměř veškeré typy motorů
- Zážehové i vznětové motory
- Osobní automobily, SUV, lehké nákladní automobily a dodávky
- Vhodné pro dálkovou dopravu i pro městský způsob ježdění start – stop
- Pro časté náročné provozní podmínky
- Pro motory s turbodmychadlem i pro přímé vstřikování
- Vysoce výkonné motory

Vždy zkontrolujte doporučenou viskozitní třídu a specifikace určené pro konkrétní vozidlo.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 X1 splňuje nebo překračuje požadavky:	5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4	X
API SN/SM	X
AAE (STO 003) Group B6	X

Mobil Super 3000 X1 má následující schválení výrobců:	5W-40
MB-Approval 229.3	X
VW 502 00/505 00	X
BMW Longlife-01	X
Porsche A40	X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X
AVTOVAZ (LADA cars)	X

Mobil Super 3000 X1 je doporučen ExxonMobil pro použití v aplikacích vyžadujících: 5W-40

API CF X

Opel GM-LL-B-025 X

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 X1

Viscosity 5W-40

cSt @ 40°C 84

cSt @ 100°C 14

Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.1

Phosphorous 0.0095

Flash Point, °C, ASTM D 92 222

Density @15°C kg/l, ASTM D 4052 0.855

Pour Point, °C, ASTM D 97 -39

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, pokud není jinak indikováno.

1-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.