

Mobil Basic 2T

Olej pro dvoudobé motory motocyklů

Popis

Olej Mobil Basic 2T je určen pro mazání dvoudobých motorů motocyklů, sněžných skútrů a řetězových pil s nízkým poměrem olej/benzín. Mobil Basic 2T je vhodný pro mazání všech malých dvoudobých motorů, jako jsou např. motorové sekačky, křovinořezy a řetězové pily.

Olej přesahuje požadavky specifikace API TC. Olej Mobil Basic 2T zabraňuje tvorbě úsad na pístu, zapékání kroužků, zadírání pístů a možnému předzápalu.

Specifikace

Mobil Basic 2T svými vlastnostmi přesahuje specifikaci API TC (dříve TSC 3).

Přednosti

- Zajišťuje ochranu proti tvorbě úsad na pístu, znečišťování kontaktů zapalovací svíčky a zapékání kroužků.
- Vynikající detergentní vlastnosti oleje snižují náklady na údržbu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemá tento produkt při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. Podrobnosti o manipulaci s produktem, zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Typické charakteristiky

Hustota, při 15°C	Viskozita při 40 °C, cSt	Viskozita při 100 °C, cSt	Viskozitní index	Bod tuhnutí, °C	Bod vzplanutí COC, °C
0,879	70,9	8,9	113	-24	132