

Mobil Outboard Plus

Vysoce kvalitní motorový olej pro dvoudobé přívěsné lodní motory

Popis produktu

Mobil Outboard Plus je vysoce kvalitní motorový olej pro dvoudobé motory, který překračuje nejnovější požadavky výrobců moderních, vysoce výkonných vodou chlazených dvoudobých přívěsných lodních motorů. Mobil Outboard Plus čistí motor a chrání životní prostředí.

Olej Mobil Outboard Plus se snadno a rychle mísí s palivem.

Vlastnosti a výhody

Mobil Outboard Plus je vyroben z vysoce rafinovaných ropných olejů v kombinaci s komplexem bezpopelnatých rozpustných aditiv, které poskytují mimořádnou ochranu proti korozi, opotřebením a tvorbě úsad v přepouštěcích kanálech. Olej minimalizuje riziko předzápalů a vynechávání svíček a zajišťuje tak bezchybný provoz motoru. Výrobek je ideální pro starší i moderní dvoudobé motory. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti	Výhody
Dobrá teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci a tvorbě úsad	Čistější motory snižují riziko zapečení pístních kroužků a vydření (scuffing) válců, zvyšují spolehlivost provozu a prodloužují životnost motoru.
Mimořádná ochrana proti opotřebením	Prodloužená životnost kritických součástí motoru a motoru jako celku
Mimořádná antikorozi ochrana	Prodloužená životnost motoru
Podporuje čistější spalování a snižuje riziko tvorby úsad ve spalovacím prostoru	Protože snižuje riziko vynechávání svíček a omezuje tvorbu úsad v přepouštěcích kanálech, minimalizuje předzápaly, prodloužuje životnost svíček a ventilů a zlepšuje využití paliva.
Dobré vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách	Olej lze používat v širokém rozsahu teplot.
Netoxičita vůči životnímu prostředí	Nepůsobí škodlivě na životní prostředí i na moři.

Použití

- Olej Mobil Outboard Plus je doporučován do moderních, vysoce výkonných vodou chlazených dvoudobých, malých i velkých přívěsných lodních motorů. Je vhodný do motorů Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan and Tohatsu nebo do aplikací, které vyžadují oleje tříd NMMA TC-W, TC-WII nebo TC-W3.
- Olej Mobil Outboard Plus lze použít také do středně výkonných, vzduchem chlazených dvoutaktních motorů travních sekaček, motorových pil, foukačů listů a motorových kos.

Klasifikace a specifikace

Mobil Outboard Plus splňuje následující klasifikace/specifikace:
API TC
NMMA TC-W3

Charakteristické vlastnosti

Mobil Outboard Plus	
Plnění	RN 4601
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	52,9
cSt při 100°C	8,8
Síranový popel, % hm., ASTM D 874	a
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	114
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	a
Vzhled	modrá

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Mobil Outboard Plus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.