

SOMENTOR 32

Základový olej pro válcování kovů

POPIS

SOMENTOR 32 je speciálně rafinovaný vysoce jakostní destilační řez minerálního oleje, navržený pro použití jako základový olej pro válcování tam, kde je požadován mimořádně vysoký standard čistoty. SOMENTOR 32 má úzké destilační rozmezí, které snižuje ztráty odparem, vznikající při válcování.

APLIKACE

SOMENTOR 32 je zvláště vhodný pro válcování hliníkových pásů a fólií. Umožňuje dokonalou tepelnou úpravu bez potřeby předchozího odmaštění.

VÝKONNOST

SOMENTOR 32 vyhovuje US FDA Regulation 21 CFR 178.3910 a může být tedy použit při válcování hliníkových fólií, používaných jako balicí materiál v potravinářství.

VÝHODY

- Úzké rozmezí varu
- Nízké ztráty odparem
- Nízký zápach

<u>TYPICKÉ VLASTNOSTI</u>		<u>Metoda</u>
Vzhled	bezbarvý, čirý	vizuálně
Hustota při 15 °C, kg/m ³	805	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 20 °C, mm ² /s	2,7	ISO 3104
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s	1,9	ISO 3104
Bod tuhnutí, °C	<-30	ISO 3016
Bod vzplanutí, PM, °C	93	ISO 2719
Obsah popela, % hm	<0,003	ISO 6245
Obsah síry, % hm	<0,001	ASTM D 2622
Číslo kyselosti, mg KOH/g	<0,05	ISO 6618
Destilační rozmezí, °C	222 - 234	ISO 3405

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz bezpečnostní list