

# SOMENTOR 33

## Základový olej pro válcování kovů

### POPIS

SOMENTOR 33 je ropný olej s nízkým obsahem síry. Uzký destilační řez a speciální výrobní postup poskytují tomuto výrobku dobrou odparnost a vynikající oxidační stabilitu.

### POUŽITÍ

Základový olej SOMENTOR 33 je určen zejména pro válcování hliníku a jiných kovů zastudena. V případě potřeby je Somentor 33 dovybaven vhodnými přísadami jako např. WYROL, tak aby bylo dosaženo vhodného složení pro konkrétní válcovací operace.

### VÝHODY

- Vyrovnané rozmezí varu umožňuje vysoký redukční poměr na průchod a zajišťuje příznivé chladicí vlastnosti.
- Universální výrobek pro širokou řadu aplikací.

Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12			Zkušební metoda
<b>SOMENTOR 33</b>			
Vzhled		čirý, jasný	vizuálně
Barva podle Saybolda	číslo barvy	+20	DIN 51 411
Kinematická viskozita			
při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	2,3	DIN 51 562
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	1,7	
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	810	DIN 51 757
Bod vzplanutí U.k.	°C	80	DIN 51 758
Bod tuhnutí	°C	<-20	DIN ISO 3016
Popel (oxid)	% hmotnosti	<0,003	ASTM D 482
Destilační rozmezí	°C		DIN 51 751
-začátek destilace		203	
-50% objemu		221	
-konec destilace		248	
Obsah aromátů	% objemu	15	ASTM D 1319

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.