

SOMENTOR 34

Základový olej pro válcování kovů

POPIS

SOMENTOR 34 je speciálně rafinovaný vysoce jakostní destilační řez minerálního oleje, navržený jako základový olej pro válcování tam, kde je požadován mimořádně vysoký standard čistoty.

APLIKACE

SOMENTOR 34 je především vhodný pro válcování hliníkových desek. Umožňuje výbornou tepelnou úpravu bez potřeby předchozího odmaštění.

VÝKONNOST

SOMENTOR 34 vyhovuje US FDA Regulation 21 CFR 178.3910 a může být tedy použit při válcování hliníkových fólií, používaných jako balicí materiál v potravinářství.

VÝHODY

- Umožňuje tepelné úpravy bez předchozího odmaštění
- Nízká odparnost
- Nízký zápach

<u>TYPICKÉ VLASTNOSTI</u>		<u>Metoda</u>
Vzhled	bezbarvý, čirý	vizuálně
Hustota při 15 °C, kg/m ³	820	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 20 °C, mm ² /s	3,6	ISO 3104
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s	2,4	ISO 3104
Bod tuhnutí, °C	<-30	ISO 3016
Bod vzplanutí, PM, °C	105	ISO 2719
Obsah popela, % hm	<0,003	ISO 6245
Obsah síry, % hm	<0,001	ASTM D 2622
Číslo kyselosti, mg KOH/g	<0,05	ISO 6618
Destilační rozmezí, °C	239-266	ISO 3405

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz bezpečnostní list