

SOMENTOR 44

Základový olej pro válcování kovů

POPIS

SOMENTOR 44 je ropný olej s nízkým obsahem síry. Úzký destilační řez a speciální výrobní postupy poskytují tomuto výrobku dobrou odparnost a vynikající oxidační stabilitu.

POUŽITÍ

Základový olej SOMENTOR 44 je určen zejména pro válcování hliníku a jiných kovů zastudena. V případě potřeby je Somentor 44 dovybaven vhodnými přísadami jako např. WYROL, tak aby bylo dosaženo vhodného složení pro konkrétní válcovací operace.

VÝHODY

- Vyrovnané rozmezí varu umožňuje vysoký redukční poměr na průchod a zajišťuje příznivé chladicí vlastnosti.
- Universální výrobek pro širokou řadu aplikací.

Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12		Zkušební metoda	
SOMENTOR 44			
Vzhled		čirý, jasný	vizuálně
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	4,3	ISO 3104
Bod vzplanutí P.M.	°C	136	ISO 2719
Bod tuhnutí	°C	<-15	ISO 3016
Číslo kyselosti	Mg KOH/g	<0,05	ISO 6618
Destilační rozmezí	°C		ISO 3405
-začátek destilace		280	
-konec destilace		318	
Obsah síry	% objemu	<0,05	ASTM D 2622

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz bezpečnostní list