

# Wyrol DF 6

## Separáčn kapalina pro vlcovn kov

### POPIS

Wyrol DF 6 je speciln rafinovan vysoce jakostn destilační řez minerlnho oleje s nzkou viskozitou.

### APLIKACE

Wyrol DF 6 je zvlst vhodn jako separační kapalina pro zdvojovn fl. P sprvn aplikaci tvoř rovnomrn rozložen film mezi obma vrstvami flie.

### VYKONNOST

Wyrol DF 6 vyhovuje US FDA Regulation 21 CFR 178.3910 a mže bt tedy použitn v tch vlcovacch stolicch hlinku, kde se vyrbj flie pro použit jako obalov mterl v potravinřstv.

### VYHODY

- Umožňuje čist tepeln pravu.
- Vyhovuje jakosti dle FDA požadavk.
- Nzk zpach.

### TYPICK VLASTNOSTI

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Metoda
Vzhled		ir, jasn	vizuln
Hustota p 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	801	ASTM D 4052
Kinematick viskozita p 25°C	mm <sup>2</sup> /s	1,6	ISO 3104
Bod tuhnut	C	<-30	ISO 3016
Bod vzplanut, PM	C	63	ISO 2719
Obsah popela	% hm.	<0,003	ISO 6245
Obsah sry	% hm.	<0,001	ASTM D 2622
slo kyselosti	mg KOH/g	<0,05	ISO 6618
Povrchov napt p 25°C	mN/m	24,9	Wilhelmy plate
Destilační rozmez	C	182 - 213	ISO 3405

Jedn se o informativn daje, v připad reklamace je nutn postupovat v souladu se vseobecnmi dodacmi podmnkami.

### ZDRAV & BEZPENOST

Doporučení tkajc se manipulace, zdraví a bezpenosti jsou uvedeny v Bezpenostnm listu, kter lze na požadn zskat u dodavatele.